

**AUTOMATISCH ABDUNKELNDE
LCD SCHWEISSER-HELME**



WELDLINE

"En garde"

für Spitzenleistung...



... mit der kompletten Reihe von automatisch abdunkelnden LCD Schweißberhelmen



Feste Schutzstufe

► CHAMELEON 3F

- Standard Helm für MMA und MIG/MAG Schweißanwendungen
- 2 optische Sensoren, Solarzellen
- Feste Schutzstufe: 3/11
- Reaktionszeit: hell zu dunkel 1/3600 Sek. – dunkel zu hell 0,12 Sek.
- Optische Klasse: 1/1/1/3
- Sichtfeld: 94 x 35 mm

Bestellnummer: W000261351

LCD 3F



LCD 3VO



► CHAMELEON 3 VO Olympe

- Ausgelegt für die Verfahren MMA und MIG/MAG, vereint dieser Helm die bewährte Qualität der CHAMELEON Helmreihe mit einem herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis
- Variable Schutzstufen: 4/9-13
- 2 optische Sensoren, 2 AAA Batterien + Solarzellen
- Reaktionszeit: hell zu dunkel 1/12000 Sek. – dunkel zu hell 0,1 bis 1,0 Sek.
- Optische Klasse: 1/1/1/2
- Sichtfeld: 97 x 40 mm

Bestellnummer: W000276910



Limitierte Serie

► LCD

	3F	3VO	4V+	3200	4500	4500i
mm	94 x 35	97 x 40	97 x 47	97 x 60	97 x 60	97 x 60
DIN 3 - DIN 11 (FIX)	✓	-	-	-	-	-
DIN 4 - DIN 9-13 (VARIABLE)	-	✓	✓	✓	✓	✓
	1/3 600 s	1/12 000 s	1/20 000 s	1/20 000 s	1/20 000 s	1/20 000 s
	0,12 s	0,1 - 1 s	0,1 - 1 s	0,1 - 1 s	0,1 - 1 s	0,1 - 1 s
SENSOR	2	2	3	4	4	4
ENERGIE		+ 2xAAA	+ 2xCR2450	+ 2xCR2450	+ 2xCR2450	+ 2xCR2450
OPTISCHE KLASSE	1/1/1/3	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
GARANTIE	2	1	2	2	2	2
	-	-	✓	✓	✓	-
X-MODE	-	-	-	-	✓	✓
INFOTRACK	-	-	-	-	✓	✓

► CHAMELEON Olympe 3200 & 4500

- Herausragende Helme, ausgelegt für alle Lichtbogenschweißverfahren (MMA, MIG/MAG, WIG)
- Schutzstufen variabel: Schweißen: 9-13; Schneiden: 5-9; Schleifen: 4
- 4 optische Sensoren, 2 CR 2450 Batterien + Solarzellen
- Reaktionszeit: hell zu dunkel 1/20000 Sek. – dunkel zu hell 0,1 bis 1,0 Sek.
- Optische Klasse: 1/1/1/2
- Sichtfeld: 97 x 60 mm
- Außen an der Helmschale angebrachter Knopf für das schnelle Umschalten in den Modus Schleifen
- Digitale Einstellung
- Der 4500 Helm ist ausgestattet mit dem X-Modus, für das Schweißen im Freien oder wenn der Lichtbogen verdeckt ist. Das Signal für die Abdunkelung der Kassette kommt über das Magnetfeld des Schweißstroms.
- Das INFOTRACK System bietet nützliche Informationen (aktuelle Zeit – Gesamt Schweißzeit – Alarm – Temperatur)

CHAMELEON OLYMPE 3200
W000372471

CHAMELEON OLYMPE 4500
W000372463



LCD 3200



LCD 4500



Limitierte Serie

LCD 3200



LCD 4500



LCD 4500i



► ZEPHYR 3200 & 4500, FLIP AIR 4500i

- Die Helme sind identisch mit den CHAMELEON OLYMPE 3200 oder 4500, sind aber zusätzlich mit einem Frischluftzufuhr-System ausgestattet. Dieses System erzeugt einen Überdruck im Helm und verhindert damit das Eintreten von Schweißrauch.
- Zwei Luftmengenstufen: 160 l/min oder 200 l/min. Zwei Alarmsignale warnen bei Luftunterversorgung (Akkustromversorgung zu niedrig, Filter gesättigt, usw.)
- FLIP AIR ist ein Automatikhelm mit Frischluftzufuhr, mit einem großen Sichtbereich und Schutzscheibe für Schleifarbeiten. Die 4500i LCD Kassette hat die gleichen Merkmale wie die LCD 4500, jedoch ohne den externen Knopf für den Schleifmodus, da dieser hier nicht benötigt wird.

ZEPHYR 3200 W000372466

ZEPHYR 4500 W000372468

FLIP AIR 4500i W000372470

ZEPHYR und FLIP AIR Helme werden als komplettes Paket in einer Transporttasche geliefert



► CHAMELEON 4V+

- Für alle Verfahren einschließlich WIG
- Variable Schutzstufen: 4/9-13
- 3 optische Sensoren, 2 CR 2450 Batterien + Solarzellen
- Reaktionszeit: hell zu dunkel 1/20000 Sek. – dunkel zu hell 0,1 bis 1,0 Sek.
- Optische Klasse: 1/1/1/2
- Sichtfeld: 97 x 47 mm
- Leichtes Umschalten auf Schleifmodus durch außen auf der Helmschale angebrachten Knopf
- Digitale Einstellung

Bestellnummer: W000372475

LCD 4V+

Gewinnen Sie Gold

mit Olympe, dem Gold-Standard
für LCD Schweißhelme



OERLIKON Schweißtechnik GmbH

Industriestraße 12 · 67304 Eisenberg · Tel. + 49 (0) 6351 476-0 · Fax + 49 (0) 6351 476-373

E-Mail: oerlikon@airliquide.com · www.oerlikon.de

Technische Hotline 0800-FINCORD oder 0800-3462673 (kostenlos innerhalb Deutschlands)